

# CLEAN LF

**NISKO PIENIĄCY PREPARAT ODTŁUSZCZAJĄCY DO STOSOWANIA W ZAMKNIĘTYCH MYJNIACH I KĄPIELACH ULTRADŹWIĘKOWYCH**

***SPECJALNY ODTŁUSZCZACZ PRACUJE ZARÓWNO PO PODGRZANIU JAK I W TEMPERATURZE OTOCZENIA***



- ▶ Alkaliczny preparat wodorozcieńczalny
- ▶ Nisko pieniający – nie powoduje zapychania dysz maszyn czyszczących
- ▶ Zawiera inhibitory korozji zabezpieczające powierzchnie metalowe
- ▶ Nie palny – bezpieczny dla wyrobów wykonanych z większości tworzyw sztucznych i gumy

**CLEAN LF** jest skoncentrowanym, nisko pieniającym preparatem odtłuszczającym opracowanym do stosowania w myjkach przemysłowych oraz tam, gdzie pienienie się preparatu nie jest dopuszczalne. Ulega biodegradacji w ponad 80%.

## **PROBLEM**

**Nadmierne pienienie się**

**Korozja**

**Niska skuteczność**

## **ROZWIĄZANIE**

**CLEAN LF** jest alkalicznym, wodorozcieńczalnym preparatem nisko pieniającym, nie zapychającym maszyn w trakcie czyszczenia.

**CLEAN LF** nie zawiera sody kaustycznej i zawiera inhibitory korozji zabezpieczające powierzchnie metalowe w trakcie czyszczenia. Umożliwia bezpieczne czyszczenie większości powierzchni z zanieczyszczeń ropopochodnych, olejów mineralnych oraz tłuszczów roślinnych i zwierzęcych.

**CLEAN LF** jest wysoce skoncentrowanym produktem przeznaczonym do rozcieńczania wodą w proporcji od 1:20 do 1:40 (zamknięte myjnie) i od 1:50 do 1:100 (automatyczne maszyny czyszczące podłogi).

## **CLEAN LF PRACUJE PO PODGRZANIU LUB W TEMPERATURZE OTOCZENIA**

- \* Automataczne maszyny czyszczące podłogi
- \* Zamknięte myjnie obiegowe
- \* Spryskiwacze
- \* Myjki ciśnieniowe
- \* Urządzenia parowe
- \* Przemysłowy sprzęt odtłuszczający

## **ŁATWY W STOSOWANIU – SPOSÓB UŻYCIA**

### ***Do automatycznych maszyn czyszczących podłogi***

1. Rozcieńczyć **CLEAN LF** wodą w proporcji od 1:50 do 1:100.
2. Czyścić i odtłuszczać powierzchnie zgodnie z instrukcją urządzenia.

### ***Do zamkniętych myjni obiegowych***

1. Rozcieńczyć **CLEAN LF** wodą w proporcji od 1:20 do 1:40.
2. Czyścić i odtłuszczać powierzchnie zgodnie z instrukcją urządzenia.

## **DANE TECHNICZNE**

Czyszczenie ogólne	1:20 Zimny (lub <i>temp. otoczenia</i> ) 1:40 Gorący (lub <i>po podgrzaniu</i> )
Zamknięte myjnie obiegowe rozcieńczać wodą	1:20 do 1:40
Automataczne maszyny czyszczące podłogi - rozcieńczać wodą	1:50 do 1:100

## **UWAGI**

**CLEAN LF** jest skoncentrowanym preparatem czyszczącym; może wytrawiać szkło i anodowane aluminium i uszkadzać niektóre malowane powierzchnie.

Nie dopuszczać do wyschnięcia **CLEAN LF** na czyszczonej powierzchni.

PRZED ZASTOSOWANIEM PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ INSTRUKCJĄ I ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI UMIESZCZONYMI NA ETYKIECIE.