

RUST CONVERTER

**POLIMEROWA KOMPOZYCJA WIĄŻĄCA RDZĘ
WIĄŻE RDZĘ I POKRYWA POWIERZCHNIĘ W JEDNYM ETAPIE**



- ▶ Chemicznie wiąże rdzę
- ▶ Minimalne przygotowanie powierzchni – ułatwia ponowne malowanie
- ▶ Może być malowany większością farb
- ▶ Gotowy do użycia

RUST CONVERTER usuwa rdzę i przygotowuje zardzewiałe powierzchnie do malowania bez piaskowania, szlifowania lub skrobania, pozostawiając ochronną warstwę polimerową na powierzchni metalu.

PROBLEM

**Rdza i uszkodzenia
powierzchni metalowych**

**Piaskowanie, szlifowanie
i skrobanie**

Ponowne malowanie

Krótki czas życia

ROZWIĄZANIE

RUST CONVERTER chemicznie przekształca rdzę w pozbawioną wilgoci warstwę ochronną, zabezpieczającą powierzchnię przed utlenianiem i niszczeniem. W jednym etapie przekształca rdzę i zabezpiecza powierzchnie.

RUST CONVERTER nie wymaga przed zastosowaniem przygotowania powierzchni przez trawienie, piaskowanie, szlifowanie lub skrobanie. Po nałożeniu nie pozostawia resztek rdzy, które mogłyby wywoływać korozję pod warstwą farby. Działa natychmiast skracając czas pracy.

RUST CONVERTER jest znakomity jako farba podkładowa. Wytwarza barierę ochronną na powierzchni, która może być pomalowana farbą nawierzchniową bez specjalnych przygotowań. Ułatwia odnawianie powierzchni.

RUST CONVERTER ma skład oparty na bazie wody o przedłużonym okresie trwałości. Może być przechowywany przez okres do 1 roku i wciąż działa skutecznie.

STOSOWAĆ RUST CONVERTER DO ZATRZYMANIA I ZAPOBIEGANIA KOROZJI NA

- * Wieżach chłodniczych
- * Rurach i zaworach
- * Zbiornikach magazynowych
- * Ciężkim sprzęcie
- * Urządzeniach i częściach
- * Mostach i ogrodzeniach



ŁATWY W STOSOWANIU – SPOSÓB UŻYCIA:

1. Oczyszczyć malowaną powierzchnię ze smarów, olejów, brudu i luźnej rdzy. Pomalować preparatem **RUST CONVERTER** przy pomocy pędzla lub wałka zardzewiałą powierzchnię.
2. **RUST CONVERTER** działa natychmiast przekształcając chemicznie rdzę w pozbawioną wilgoci czarną warstwę ochronną, zapobiegającą przyszłemu utlenianiu.
3. W razie konieczności pomalować farbą nawierzchniową.

DANE TECHNICZNE:

Przedłużony czas przechowywania	Do 1 roku
Skład	Na bazie wody
Toksyczność	Niska
Bezpieczeństwo	Nie palny
Nie wydziela	Nieprzyjemnego zapachu
Łatwość stosowania	Pędzel, wałek

UWAGI

PRZED ZASTOSOWANIEM PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ INSTRUKCJĄ I ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI UMIESZCZONYMI NA ETYKIECIE.